

ГОРЕЛКА ГАЗОКИСЛОРОДНАЯ Г2А-05 «ЗВЕЗДОЧКА» (№ 0А, 1А, 2А, 3А)

ПТК

Артикул: 001.020.709



Горелка инжекторная ацетиленовая Г2А-05 «Звездочка» (№ 0А, 1А, 2А, 3А) используется для сварки, пайки высокотемпературными припоями, нагрева, плавления и прочих видов газопламенной обработки металлов. На горелке установлена ручка из высокотемпературного штампованного пластика, выдерживающая температуру до 200°C, благодаря чему можно работать в тонких рукавицах.

Горелка Г2А-05 укомплектована одним латунным сварочным наконечником с набором медных мундштуков, которые позволяют сваривать металлы разных толщин.

Горелка Г2А-05 «Звездочка» и ее особенности:

- Латунный сварочный наконечник, медные мундштуки для сварки металлов разных толщин и ключ-«звездочка» входят в комплект поставки.
- Горелка укомплектована ниппелями, что позволяет использовать газовые рукава с внутренним диаметром 6 мм без дополнительных переходников, и накидными гайками М12х1,25 для подачи кислорода и М12х1,25LN для подачи ацетилена.

Комплектация горелки Г2А-05 «Звездочка» (№ 0А, 1А, 2А, 3А):

Горелка газокислородная Г2А-05 «Звездочка» (№ 0А, 1А, 2А, 3А) – 1 шт.

Наконечник – 1 шт.

Мундштуки – 4 шт.

Ключ-звездочка – 1 шт.

Ниппель Ø6 мм – 2 шт.

Гайка накидная М12х1,25 – 1 шт.

Гайка накидная М12х1,25LN – 1 шт.

Руководство по эксплуатации – 1 шт.

Технические характеристики:

Применяемый горючий газ	Ацетилен
Толщина свариваемого металла, мм	до 4,0
Давление кислорода на входе, МПа (кгс/см ²)	1,0–3,5
Давление ацетилена на входе, МПа (кгс/см ²)	0,01–1,0
Расход кислорода, м ³ /ч	0,045–0,38
Расход ацетилена, м ³ /ч	0,04–0,35
Длина горелки, мм (не более)	335
Вес нетто, кг (не более)	0,5
Количество мундштуков в комплекте, шт	4

+7 (495) 363-38-27, Москва
+7 (812) 326-06-46, Санкт-Петербург

info@ptk.group
ptk-svarka.ru